



TASKI® swingo 855 B

TASKI swingo 855 B ger dig:

- Smidighet och stor avverkningsgrad
- Perfekt skurning och uppsugning
- Pålitlighet och hållbarhet
- Enkelhet och lätt skötsel



Perfekt kombination av smidighet och stor avverkningsgrad

Swingo 855 B är en smidig och lätthanterlig maskin samtidigt som den har stor kapacitet tack vare sin ökade skurbredd. 50 cm borsten skurar effektivt även utmed socklarna och ökar därmed avverkningsgraden. 40 liters tanken och det patenterade CSD systemet ökar väsentligt kapaciteten och minskar ställtiden för tömning och tankning.

Utmärkt skurning och uppsugning

Det patenterade borstsystemet gör att borsten följer golvet ojämnheter med samma borsttryck över hela arbetsbredden, vilket medför mycket bra smutsborttagning. Den nya patenterade V-formade sugskrapan suger absolut torrt på de flesta golv. Tack vare 3-stödhjul på skrapan, är den helt självjusterande.

Batteridrivna kombimaskin för rengöring på hårda golv

Pålitlighet och hållbarhet

Användning av "high tech" material och "long life" komponenter, ökar maskinens livstid samtidigt som service och reparationskostnader begränsas till ett minimum

Enkelhet och lätt skötsel

Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade i gult och kan enkelt, utan verktyg, tas bort för rengöring. Instrumentpanelen är lättförstådd och visar all relevant information. Dessa egenskaper innebär problemfri skurning med ett minimum av förarutbildning.

Tekniska data

| | |
|----------------------|---|
| Teoretisk kapacitet | 2250 m ² /tim (praktisk ca 850m ² /tim) |
| Skurbredd | 50 cm |
| Sugskrapans bredd | 69 cm |
| Renvattentank | 40 L |
| Smutsvattentank | 40 L |
| Effekt | 900 W |
| Strömstyrka | 24 V |
| Batterikapacitet | 50- 70 Ah/C5 |
| Drifttid | upp till 2 timmar |
| Vikt , tom | 120 kg |
| Mått (L x B x H) | 1220x530x1195 mm |
| Vändradie | 1.12 m |
| Borstsystem | 1 x 50 cm |
| Borsttryck | 43 kg |
| Hastighet | 4.5 km/h |
| Laddarens kabellängd | 3.0 m |
| Ljudnivå | 58 dB(A) |
| Skyddsklass | Klass I |
| Godkännande | CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL |

TASKI swingo 855 B enligt nedanstående

| Modell | Power BMS |
|---------------------------------|-----------|
| Hjuldrift (WD+CSD) | X |
| Battery Management System (BMS) | X |

Tillbehör / Reservdelar

| Tillbehör | Artikelnummer |
|---|------------------------|
| Rondellhållare 50 cm | 7510830 |
| Skurborste standard 50 cm | 8504770 |
| Skurborste betong 50 cm | 8505120 |
| Skurborste nylongrit 50 cm | 8505130 |
| Stort sortiment av rondeller | Se ordinarie prislista |
| Reservdelar | Artikelnummer |
| Polyuretan drivhjul, bruna | 4122526 (17605-10) |
| Set med 2 polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp) | 4122746 (17608-50) |
| Polyuretan länkhjul 100mm | 4122527 (17605-71) |

Beskrivning av vissa viktiga egenskaper

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.

WD (Wheel Drive- Hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4,5 km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): CSD-doseringssystemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över hela ytenheten, oberoende av maskinens hastighet. Detta ger stor tids- och vattenbesparing samt jämnt skurresultat.



Diversey AB

Box 47313

Besöksadress: Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Växel: 08-77 99 300

Kundtjänst, order: 08-77 99 399

www.diversey.se

Diversey
for a cleaner, healthier future™